



TERRA Aqua 85 Benzersiz Özelliklere Sahip Yüksek Mukavemetli Giriş Paspası

Tür
Paspas

Kullanım
İç Alan

Dayanım
Yüksek

Mat Matrix
A

Aqua 85, kendini kanıtlamış uzun bir geçmişe sahip olağanüstü bir paspastır. Bu kazıyıcı paspas, Twin Fibre havlı bir yapıya sahiptir ve PVC içermeyen Pura Backing™ ile de mevcuttur.

Aqua 85, Twin Fibre hav yapısı sayesinde kir emilimi söz konusu olduğunda en iyi performans gösteren paspastır. Sert kazıma iplikleri ve ince nem emici ipliklerin en üst düzeyde kir emilimi için yan yana püskül edildiği bir ürün yeniliği. Prestijli olmak ve prestijli kalmak isteyen, gösterişli mekanlarda yüksek trafik kullanımı (sınıf 33) için sıcak bir görünüme sahip lüks bir paspas.


Twin Fibre, özellikle Aqua 85'e uygulanan benzersiz bir püskül yöntemidir. Ayrılmış ilmek yığınları açık bir yapı sağlar. Paspas kiri kolayca emer, mükemmel bir şekilde gizler ve kolayca vakumlanır. Özel, harmanlanmış desen kısmen sıyırma ipliğinin emici iplikle renk olarak eşleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Tüm Zeminlere Uyumlu

Tasarımcılarımız her iç mekan stilini tamamlayan renk seçenekleri geliştirmektedir. Klasikten modern tasarıma kadar çeşitli ortamlar için. Hem iç tasarımı hem de zemin tipini tamamlamak için her zaman doğru çözüme sahiptir. Seçeneklerimizden ilham alın.



Beton ile Aqua 85 Grisi



Renkler



Siyah
AQ017



Gri
AQ011



Kahve
AQ014



Mavi
AQ010



Kırmızı
AQ016

Özellikler

PVC

PURA[®] BACKING

Hav Malzemesi	100% recycled (ECONYL [®]) Polyamide	100% recycled (ECONYL [®]) Polyamide
Hav Yüksekliği ISO 8543	770 g/m ²	770 g/m ²
Kullanım Sınıflandırması EN 1307	33	33
Yanıcılık Euroclass EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1
Rulo Ölçüleri (w*l) ***	130 cm/ 20 m ¹ , 200 cm/ 20 m ¹	130 cm/ 20 m ¹ , 200 cm/ 20 m ¹
Mat Ölçüleri (w*l) ***	90*150, 130*200 cm, 130*600 cm, 200*300 cm, 200*1000 cm	90*150, 130*200 cm, 130*600 cm, 200*300 cm, 200*1000 cm
Kum Emme Sınıfı *	3	3
Optik Sınıf **	4,5	4,5
Emiş Kapasitesi TNO W6034	± 4,5 l/m ² (tbc)	± 4,5 l/m ² (tbc)
Toplam Ağırlık ISO 8543	ca. 3.520 g/m ²	ca. 2.970 g/m ²
Hav Yüksekliği ISO 1766	ca. 6,0 mm	ca. 6,0 mm
Toplam Yükseklik ISO 1765	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm
Hav Yoğunluğu ISO 8543	0,107 g/cm ³	0,107 g/cm ³
Dikiş Sayısı ISO 1763	ca. 111.650 /m ²	ca. 111.650 /m ²
Aşınma Sınıfı EN 1963	33	33
Comfort EN 1307	LC2	LC2
Boyutsal Denge ISO 2551	< 0,4%	< 0,4%
Darbe sesi yalıtımı EN 1307 ek D.	≥ 20 dB	≥ 20 dB
Işık Hassasiyeti ISO 105 B02	>7	>7
Su Geçirmezlik ISO 105 B01	4-5	4-5
Sürtünme Haslığı ISO 105 X12	4-5	4-5
Tuzlu Su ISO 105 E02	4-5	4-5
Şampuan BS 1006	4-5	4-5
Organik Çözücüler ISO 105 X05	4-5	4-5
Statik Yükleme ISO 6356	< 2,0 kV	< 2,0 kV
Termal Direnç EN 12667	0,087 m ² K/W	0,087 m ² K/W
Kayma Direnci EN 13893	DS	DS
İplik Yapısı	Çift Elyaflı Döngü Hav	Çift Elyaflı Döngü Hav
Tasarım	Heathered	Heathered
Renklendirme	Solüsyon Boyası	Solüsyon Boyası
Renkler	5	5
Merdivenler için Uygunluk EN1963	Yoğun Kullanım	Yoğun Kullanım
Tekerlekli sandalyeler için EN 985	Yoğun Kullanım	Yoğun Kullanım
Destek	PVC	PU
Ana Destek	nonwoven PET/PA	nonwoven PET/PA

CE Excluding loose-laid mats
EN 14041:2004

*Kum emme sınıflandırması Sınıf 3: ≥%90, Kum emme sınıflandırması: %80 = sınıf 2 <%90, Kum emme sınıflandırması Sınıf 1: <=%80 **Optik sınıflandırma: 5 en yükseği, 1 en düşüğü gösterir

*** Listelenen tüm genişlik boyutlarına her iki tarafta 2,5 cm'lik bir PVC kenar dahildir. Rulo uzunlukları bir göstergedir. Teslim edilen uzunluk %15'e kadar daha yüksek veya daha düşük olabilir.

PVC ve plastikleştirici kullanımından kaçınarak daha çevre dostu ve sürdürülebilir giriş paspası çözümlerine yönelik artan talebe yanıt verir. Sıfır PVC ve plastikleştirici içeriği ile gözenekli zeminlerde leke oluşmasını önler. Artırılmış esneklik sayesinde kurulumu daha da kolaydır! Aqua 85, gerikazanılmış naylondan yapılmıştır. İstenirse, paspas PVC içermeyen Pura Destek ile kullanılabilir. Özellikle sürdürülebilir bir paspas: %70'i geri dönüştürülmüş hammaddelerden oluşmaktadır.

Her paspas ayrı ayrı paketlenmiştir. Bu, paspasları temiz tutar ve kolay teslimat sağlar. Aqua 85, mevcut zeminlere kolay ve hızlı bir şekilde döşenebilmesi için her tarafında 2,5 cm kenarlık bulunan çeşitli ebatlarda ve 10 metre uzunluğa kadar rulolar halinde mevcuttur.

Nerelerde Kullanılmalı?

	Yüksek Geçiş	Normal Geçiş
Dış Mekan Paspası ile birleştirilemez	A	B
Dış Mekan Paspası ile Birlikte (Emici)	C	D
Dış Mekan Paspas	E	